



## SIROTEC HYBRID

Ein Rolladensystem, das mehr kann...

SIROTEC

Sicherheits-Rolladen-Technik





## SIROTEC HYBRID

# Ein Multitalent für Sparfüchse und Anspruchsvolle

Der sirotec hybrid ist ein Rolladensystem für hohe Ansprüche:

- ✓ **Laufruhe und hervorragende Schalldämmung**  
Die einzigartige Laufruhe und hervorragende Schalldämmung ermöglichen den Einsatz des sirotec hybrid in Bereichen, in denen „Stille“ erforderlich oder gewünscht ist. Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen bieten Ihnen neue Umsatzpotenziale mit besten Perspektiven.
- ✓ **Energieeinsparung durch Wärmebrückenreduktion**  
Durch einen geringen Wickeldurchmesser vermeidet der sirotec hybrid Wärmebrücken und hilft somit Energiekosten zu sparen.
- ✓ **Einsatz in Passivhäuser**  
Der sirotec hybrid erfüllt alle Vorgaben der RAL-Gütergemeinschaft für den Einsatz in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) der Passivhausklasse.  
Damit ist er die optimale Lösung beim Bau von Passivhäusern und bei der energetischen Fassadensanierung im Wohnung- und Objektbau.
- ✓ **Behagliche Innenoptik – Überzeugendes Design**  
Die behagliche Innenoptik eines textilen Sonnenschutzes bei kompletter Raumabdunkelung sorgt für ein angenehmes und wohnliches Raumklima. Auch bei Teilabschattung ist der sirotec hybrid blendfrei und macht ihn so für Computerarbeitsplätze interessant. Die große Farbauswahl an Aluminium-Stäben bietet für jeden Geschmack das Richtige.

## Technische Daten

### Energiesparen

- » U-Gesamtwertverbesserung von bis zu 44 Prozent
- » Passive Klimatisierung durch Sonnenschutzfunktion

### Sicherheit

- » Stabil durch einzigartige Kombination von rollgeformten Aluminium-Profilen mit hochfestem technischen Textil
- » Windlastwiderstand: Klasse 4 bei Elementbreiten bis 2.500 mm

### Schallschutz

- » Optimierte Schalldämmung: +10 dB
- » Nahezu lautloser Behanglauf

### Design

- » Elegante nahtlose Behangoberfläche mit filigraner Staboptik
- » Deckbreite: 40 mm
- » Max. Breite/Höhe: 2.500 mm/2.500 mm
- » Max. Fläche: 6,0 m<sup>2</sup>
- » Fertigbehanggewicht: 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- » Große Farbauswahl an Aluminium-Stäben
- » Hochwitterungsbeständige Oberflächenbeschichtung mit 2-Schicht-Dicklack

SIROTEC

Sicherheits-Rolladen-Technik  
Steffen Hardt  
An der Seite 7  
35745 Herborn-Schönbach

Tel: +49 2777 912-406  
Fax: +49 2777 912-407  
eMail: info@si-ro-tec.de  
web: www.si-ro-tec.de

SIROTEC  
Sicherheits-Rolladen-Technik

